



**GIRAUDO
GIOVANNI & C. s.n.c.**
falegnameria

*Tel 0171 266360 Fax 0171 266432
Borgo San Dalmazzo (CN)
e-mail falegnameria@giraudogiovanni.it*

Borgo San Dalmazzo, 23 / 03 / 2011

ISTRUZIONI D'USO PER CASSONETTO CLIMA 130:

Composizione cassonetto:

- ❖ Pannelli in legno per struttura perimetrale.
- ❖ Per la parte interna è totalmente rivestito di materiale termoacustico.
- ❖ Accessori per il funzionamento dell'avvolgibile (cuscinetto, calotta, tubo e piastre di supporto).
- ❖ Motore elettrico per la movimentazione
- ❖ Telo Avvolgibile.

L'ispezione del cassonetto avviene togliendo il frontale che è fissato tramite viti sulla parte superiore e inferiore del cassonetto e nell'accoppiamento è stato usato un nastro sigillante auto-espandente con una capacità fonoassorbente di circa 58 decibel.

Nel caso di rottura o di esigenza di ispezionare all'interno del cassonetto procedere nel seguente modo :

- Togliere i tappi di protezione sulle viti.
- Svitare le viti avendo la correttezza di sostenere il coperchio nella posizione di chiusura.
- Per togliere il coperchio tirare verso l'interno.
- Eseguire il lavoro di manutenzione o di ispezione.
- Prima di riposizionare il coperchio nella sua sede controllare accuratamente l'integrità delle guarnizioni (che nel frattempo si saranno espanse).
- Riposizionare applicando una forza verso il cassonetto tale da schiacciare la guarnizione.
- Rimettere le viti.
- Riposizionare i tappi.

Nel caso in cui ci sia da sostituire il motore consultare il libretto dei pezzi di ricambio e sostituire eventuali parti danneggiate con ricambi originali.